

**Golfplaat 18/1064 | Dak | Staal 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 7016 -  
Antracietgrijs**



Artikelnr.: 565076W1LR



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Golfplaat PS18/1064CR

Stalen golfplaat PS18/1064CR met een totale profielhoogte van 18 mm en een werkende breedte van 1064 mm. Deze stalen golfplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 4,95 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 8 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

De golfplaat PS18/1064CR wordt ook als profiel 18/76 aangeduid. Deze golfplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen golfplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports.

### Coating

De zinklaag en de meest UV bestendige Shimoco kleurcoating met een laagdikte van 80 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen de beste bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is glad, mat en zeer goed krasvast.

### Garantie

Op deze Weckman golfplaten made in Germany hebt u 30 jaar coating garantie en 45 jaar functionele garantie.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1120 mm, elke volgende plaat + 1064 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Uitvoering                 | Dakplaat   |
| Profiel                    | Golf   |
| Profielhoogte              | 18 mm  |
| Plaatbreedte               | 1120 mm  |
| Werkende breedte           | 1064 mm  |
| Lengte                     | 150 mm - 8000 mm   |
| Materiaal                  | Staal  |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                      | 0,50 mm  |
| Coating                    | 80 µm Shimoco  |
| Structuur                  | Iets ruw, matt   |
| Kleur                      | Antracietgrijs (RAL 7016)  |
| Achterkant                 | Lichtgrijs (RAL 7035)  |
| Toepassing                 | Veeleisende atmosferische omstandigheden   |
| Garantie                   | 30 jaar doorroesten en coating   |
| Garantie                   | 30 jaar  |
| Hellingshoek               | Onder 10° kitband gebruiken  |
| Steuningsafstand           | zie belastingstabel  |
| Legrichting                | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Bevestiging                | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1   |
| Anti-Drup vilt             | Zonder   |
| Kwaliteit                  | Deluxe   |
| DIN                        | EN 1090  |
| Reliëfdruk                 | Nee  |
| Topseller                  | Nee  |
| Sale                       | Nee  |
| Merk                       | Weckman  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.