

**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 2,80 mm | Brons |
Honingraatstructuur | Breedte 3,05 m | Lengte 2,00 m**



Artikelnr.: 7618283020B



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polycarbonaat golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 2,8 mm en is ook onder de naam VLF-76/18 bekend. Deze golfplaat in de kleur brons, laat ca. 49% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1045 mm en de werkende breedte 980 mm.

Producttoepassingen

Enkelwandige polycarbonaat platen zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. Polycarbonaat golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Onderzijde met 3D-honingraatstructuur voor strooi-effect. Kan gecombineerd worden met onze Weckman golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

Garantie

Op enkelwandige polycarbonaat golfplaten honingraat hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating en vergeling en ONBEPERKTE garantie op breuk door hagel wat betreft de hagelsteengrootte.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1045 mm, elke volgende plaat + 980 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|------------------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Plaatbreedte | 1045 mm |
| Werkende breedte | 980 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Dikte | 2,80 mm |
| Structuur | Honingraat |
| Kleur | Brons |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc. |
| Garantie | 10 jaar lichtdoorlaatbaarheid en vergeling Onbeperkt hagelschade |
| Garantie | 10 jaar |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Steuningsafstand | 85 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 10 schroeven (6,5 x 50 mm) en kalotten p/m ² |
| Eigenschap | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid |
| Lichtdoorlaat | 49 % |
| Bijzonderheid | Onbeperkte garantie op hagel |
| Kwaliteit | Deluxe |
| Totale breedte | 3,05 m |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 120° |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Steunafstand gevel | 85 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | VLF |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.